



PDS55S



PDS130SC

■ コンプレッサ

機種名 (メーカー名)		単位	PDS55S (北越工業(株))	DIS-90SB (デンヨー(株))	DIS-130SB (デンヨー(株))	DIS-180SBII (デンヨー(株))
コンプレッサ	吐出圧力	MPa	0.7	0.69	0.69	0.69
	吐出空気量	m ³ /min	1.6	25	3.7	5.1
	コンプレッサ油量	ℓ	8.0	12	17	23
	空気槽容量	m ³	0.017	0.0295	0.0395	0.05
	サービスコック(サイズ×数量)		20A×1	20A×2	20A×3	20A×3
寸法重量	全 長	mm	2,600	1,545	1,620	1,770
	全 幅	mm	720	765	895	945
	全 高	mm	820	895	1,050	1,085
	乾燥重量(整備質量)	kg	320	490(540)	610(695)	750(860)
ディーゼルエンジン	気筒数-内径×行程	mm	3	3-76×73.6	3-83.1×92	4-85×96
	総排気量	ℓ	0.761	1.001	1.496	2.179
	定格出力	kW	10.5	19.1	26.5	39.0
	定格回転数	min ⁻¹	—	3,600	3,500	3,000
	使用燃料	ℓ	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ	18	32	65	90
	エンジンオイル量	ℓ	3.0	5.1	7.5	8.0
	冷却水容量		3.9	6.0	9.0	8.0
	バッテリー×個		55B24R×1	85031R	95031R	95E41R×1
			1.5m ³	2.5m ³	3.7m ³	5.1m ³