



GE-900SS-IV

GA-2605U2

DCA-15ESX

型式		防音型 / ガソリンエンジン発電機 < インバータ >	
項目		GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV
発電機			
電気用品安全法適合		○	○
周波数	Hz	50/60 (ワンタッチ切替)	
出力	kVA	0.9	1.6
電圧	V	100	
電流	A	9	16
コンセント数	×個	15A×2	20A×2
力率		1.0	
相数		単相 2 線式	
12V 直流電源		DC コンセント (8A×1)	DC コンセント (12A×1)
ガソリンエンジン			
名称		ヤマハMZ50	ヤマハMZ80V3-20i
形式		空冷 4 サイクル OHV	
総排気量	mL	50	79
始動方式		リコイルスタータ式	
燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容	L	2.5	4.2
連続運転時間	1/4 負荷時 h	11.9*1	10.5*1
	定格負荷時 h	4.1	4.2
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高	mm	450×240×380	490×280×455
乾燥質量	kg	12.7	20
騒音値			
音圧レベル	1/4 負荷時 7m dB(A)	48.5*1	51.5*1
	定格負荷時 7m dB(A)	60.5	61
音響パワーレベル	LwA dB*2	86●	86●

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 *1…エコノミーコントロールON時 *2…音響パワーレベル無負荷回転時

■ ガソリン仕様

■ ディーゼル仕様

機種名 (メーカー名)	単位	GA-2605U2 (デンヨー機)
周波数	Hz	50
交流 定格出力	kVA	2.2
定格電圧	V	100
定格電流	A	22
交流出力形式		コンセント(15A×2)
使用燃料		無鉛ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	12
連続運転時間	h	約10
乾燥質量(整備質量)	kg	47(57)
全長×全幅×全高	mm	510×410×465

機種名 (メーカー名)	単位	DCA-15ESX (デンヨー機)		DCA-25USI (デンヨー機)		DCA60USH (デンヨー機)		
		50	60	50	60	50	60	
発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
	相数		単相(2線式)		三相(4線式)		三相(4線式)	
	出力	kVA	13	15	20	25	50	60
	電圧	V	100	110	200	220	200	220
電流	A	130	136	57.7	65.6	144	157	
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹	15.8/1,500	18.8/1,800	19.1/1,500	23.5/1,800	48.5/1,500	57.4/1,800	
全長	mm	1,540		1,770		2,250		
全幅	mm	650		790		950		
全高	mm	900		1,000		1,300		
整備質量	kg	652		821		1,620		



エンジン式溶接機
GAW-150SS



エンジン式溶接機
DLW-300ES

■ エンジン式溶接機

機械CD		EW130	EW150	
機種名(メーカー名)	単位	GAW-135 (デンヨー(株))	GAW-150SS (デンヨー(株))	
溶接用電源	定格出力	kW	3.28	3.58
	溶接電流範囲	A	40~135 (6段階切替)	30~150
	定格使用率	%	40	50
	適用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~3.2
交流電源単相	定格出力	kVA	1.5	2.5
	周波数	Hz	50/60	50/60
	定格電圧	V	100	100
燃料		無鉛ガソリン	ガソリン	
燃料消費量	ℓ/h	1.07	1.53	
燃料タンク容量	ℓ	7	10	
寸法(長×幅×高)	mm	540×435×465	702×495×655	
乾燥質量(整備質量)	kg	49(55)	101(109)	